

## Staubabscheider - Modell SIGG 600 / 1000 / 1500 / 1800 / 2400

Staubabscheider mit Filterpatrone(n)

Staubabscheider

### Eigenschaften:

- Prallabscheider (Zyklon) können vorgeschaltet werden
- Rückführung der Abluft in den Arbeitsraum
- Automatische Filterreinigung
- Vibrationsfreier, ruhiger Lauf
- Große Filterfläche durch Patronenfilter
- Für alle Strahlmittel geeignet
- Alle Geräte sind standardmäßig mit Schalldämpfer ausgerüstet

### Ausstattung

- **Sonderausstattung:** Absolutfilter, Reststaubgehalt < als 0,5 mg/m<sup>3</sup>
- **Drucklufttank:** Im Filterteil integriert
- **Zeitrelais:** Steuert Reinigungsintervalle, einstellbar, Standardeinstellung: 10 Minuten
- **Schalldämpfer:** Oberteil des Staubabscheiders
- **Motor:** Elektromotor mit Ventilator, ist im Oberteil verbaut
- **Druckminderventil:** Reduziert den Pressluftdruck
- **Zyklonabscheider:** Können vorgeschaltet werden

### Technische Daten

- **Luftleistung:**  
SIGG 600: 600 m<sup>3</sup> / h  
SIGG 1000: 1000 m<sup>3</sup> / h  
SIGG 1500: 1500 m<sup>3</sup> / h  
SIGG 1800: 1800 m<sup>3</sup> / h  
SIGG 2400: 2400 m<sup>3</sup> / h
- **Motorleistung:**  
SIGG 600: 1,1 kW  
SIGG 1000: 1,1 kW  
SIGG 1500: 1,5 kW  
SIGG 1800: 2,2 kW  
SIGG 2400: 3,0 kW
- **Geräuschpegel:** 78-80 dB (A) bei allen Modellen

