Sandstrahlkabine TR 110 Compact

Sandstrahlkabine mit Frontfalttür, Breite: 1100 mm

Injektor-Sandstrahlkabinen

Durch die Einsatzmöglichkeit sämtlicher Strahlmittel ist diese Sandstrahlkabine zum Sandstrahlen, Aufrauen, Entgraten, Mattieren, Reinigen, Entrosten, Kugelstrahlen u.v.m. der unterschiedlichsten Werkstücke bestens geeignet. An der Kabinenrückseite ist ein Zyklon montiert, über den das gesamte Strahlmittel aus der Sandstrahlkabine abgesaugt und aufbereitet wird.



Staubfilter an der Kabinenrückseite direkt angebaut.

Außenmaße:
1100 x 1340 x 1700 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Innenmaße:
1080 x 900 x 700 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Zwei verschließbare Durchschiebeöffnungen 250 x 250 mm mit Gummiabdichtung an den beiden Seitenwänden erlauben das Sandstrahlen langer Werkstücke wie Rohre, Profile und Stangenmaterial.

Mögliches Zubehör:

Handdrehteller, fest eingebaute Handschuhe, Drehkorbaggregat, div. Strahldüsen, Vertikal/Horizontalhub, uvm.

Vorteile der Frontfalttür gegenüber Seitentüren

- die Türöffnung ist größer und somit ist ein leichtes Beschicken der Sandstrahlkabine durch die hochschiebbare Frontfalttür gewährleistet.
- der Platzbedarf ist kleiner, da seitlich kein Platz für Beladung und Türöffnung benötigt wird.
- der Arbeitsplatz ist sauberer, da beim Öffnen der Fronttür das innen an der Tür anhaftende Strahlmittel in die Sandstrahlkabine fällt und nicht auf den Fußboden neben die Sandstrahlkabine. (Rutschgefahr)

Eigenschaften

- Große Sandstrahlkabine mit hoher Strahlleistung
- Universelle Einsatzmöglichkeit zum allgemeinen Sandstrahlen